



tesa® 4968

Product Information



Cinta doble faz filmica

Descripción del producto

tesa 4968 es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.

tesa 4968 se caracteriza por:

- Alto nivel de adhesión incluso en materiales de bajo nivel de energía superficial como PE y PP.
- Alto tack inicial que proporciona un uso inmediato de los materiales.
- Resistente al envejecimiento y la luz.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Tipo de protector	papel	• Espesor total	295 µm
• Gramaje del protector	80 g/m ²	• Color	blanco
• Material de soporte	film PVC	• Color del protector	marrón
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Espesor del protector	69 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	130 %	• Resistencia a los químicos	good
• Resistencia a la rotura	30 N/cm	• Resistencia al cortante	good
• Resistencia a la humedad	very good	(cizalladura) a 23 °C	
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	70 °C	• Resistencia al cortante	medium
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C	(cizalladura) a 40 °C	
• Resistencia a los plastificantes	very good	• Resistencia al envejecimiento (UV)	good
		• Tack	very good
		• Temperature resistance min.	-40 °C

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre ABS (inicial)	13.1 N/cm	• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	12.7 N/cm
• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	20 N/cm	• Adhesión sobre PP (inicial)	11 N/cm
• Adhesión sobre PC (inicial)	13.8 N/cm	• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	14.1 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	24.6 N/cm	• Adhesión sobre Acero (inicial)	12.5 N/cm
• Adhesión sobre PET (inicial)	9.6 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	21.2 N/cm

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04968>



tesa® 4968

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04968>